

Легенда - конструктивни елементи:

C 1. Стоманена греда - 2Т профил 180/91 мм съгласно констр. проект;

C 2. Ядро на носещ ринг на кота ±0.00 изградено от :
- стоманен пръстен с диаметър 2 4.5 мм, височина 4 15 мм и дебелина 8мм ;
*- закрепване на напречни греди **C1** съгласно констр. проект;*
*- дървена колона **C2** 160/160 мм съгласно констр. проект, материал - паренбук, фунгицидно , инсектицидно и пожарозащитно покритие без цвят на всички дървени повърхности, укрепена чрез стоманени контрафорси **C3** 1050/60 мм;*

*C 3. Стоманени контрафорси с размери 1050/60 мм за укрепване на дървена колона **C2** 160/160 мм;*

C 4. Дървени клещи 120/60 мм съгласно констр. проект, материал - паренбук, фунгицидно , инсектицидно и пожарозащитно покритие без цвят на всички дървени повърхности;

C 5. Стоманена греда - 2Т профил 180/91 мм съгласно констр. проект;

C 6. Дървен поп , 140/90 мм съгласно констр. проект , материал - паренбук, фунгицидно , инсектицидно и пожарозащитно покритие без цвят на всички дървени повърхности;

C 7. Дървен диагонален поп - маказ , 1 00 / 60 mm съгласно констр. проект , материал - паренбук, фунгицидно , инсектицидно и пожарозащитно покритие без цвят на всички дървени повърхности;

C 8. Дървени ребра, 1 60/40+40 mm, материал - паренбук, фунгицидно , инсектицидно и пожарозащитно покритие без цвят на всички дървени повърхности;

C 9. Дървена греда - по окръжността на купола, 140/6 0 мм, материал - паренбук, фунгицидно , инсектицидно и пожарозащитно покритие без цвят на всички дървени повърхности;

C 11. Дървена обшивка, d= 20 mm , материал - паренбук, фунгицидно , инсектицидно и пожарозащитно покритие без цвят на всички дървени повърхности ;

C 12. Дървени клещи 120/80 мм съгласно констр. проект, материал - паренбук, фунгицидно , инсектицидно и пожарозащитно покритие без цвят на всички дървени повърхности;

C 13. Дървена греда - по окръжността на купола, 140/8 0 мм, материал - паренбук, фунгицидно , инсектицидно и пожарозащитно покритие без цвят на всички дървени повърхности;

C 14. Стоманен пръстен при горен ръб на купол за подпиране на дървените кръжила на купола съгласно констр. проект;

C 15. Стоманен шпил съгласно костр. проект.

Легенда - архитектурни елементи:

A1. Тухлена фасадна стена овченчана с тухлен корниз и централен тимпан с фасадно покритие от мазилка. При всички ремонти дейности следва да се пази грижливо цялостта и естетическия вид на тимпана и всички елементи от мазилката по фасадната стена;

A2. Тухлен надзид с височина 33 до 125 см от КГП за изграждане на фасаден корниз и тимпан. Не подлежи на промени;

A3. 1. Детайл - кутия с резмер 500/350 /50 мм, материал - листова медна ламарина с дебелина 0,55 мм съгласно архитектурен детайл. Монтаж чрез аргонова заварка с медна жица чрез топлоподаващо устройство върху обшивка от медна ламарина - 14 бр.;

A 3.2. Детайл - главен корниз с общи размери 200/110 мм, материал - листова медна ламарина с дебелина 0,55 мм съгласно архитектурен детайл. Монтаж чрез аргонова заварка с медна жица чрез топлоподаващо устройство върху обшивка от медна ламарина по окръжността на купола;

A4. Детайл - второстепенен корниз с общи размери 50/100 мм, материал - листова медна ламарина с дебелина 0,55 мм съгласно архитектурен детайл. Монтаж чрез аргонова заварка с медна жица чрез топлоподаващо устройство върху обшивка от медна ламарина по окръжността на купола;

A5. D1 - PVC дограма - трикамерна с прекъснат термомост съгласно спецификация на дограмата, цвят бял;

A6. Детайл - арка около прозорец с общи размери 1900/1700/150 мм, материал - листова медна ламарина с дебелина 0,55 мм съгласно архитектурен детайл. Монтаж чрез лежащ фалц, аргонова заварка с медна жица чрез топлоподаващо устройство и винтове с каучукова изолация върху обшивка от медна ламарина по окръжността на отвора на прозореца;

A7. Детайл - "ключов камък" с общи размери 500/550/200 мм, материал - листова медна ламарина с дебелина 0,55 мм съгласно архитектурен детайл ;

A8. Оформяне на твърда обвивка на арка около прозорец по отвора на прозореца, материал - дървена обшивка с дебелина 20мм;

A9. Летвена обшивка от медна ламарина по повърхността на купола; материал - медна ламарина с дебелина 0,55 мм, хоризонтални снадки - лежащ фалц, монтаж чрез винтове с каучукова изолация съгласно архитектурен детайл;

A10.1 Декоративни детайли - листа, материал - медна ламарина с дебелина 0,55мм, монтаж чрез аргонова заварка с медна жица чрез топлоподаващо устройство върху обшивка от медна ламарина, изработване съгласно архитектурен детайл;

A10.2 Декоративен детайл - торус, материал - медна ламарина с дебелина 0,55 мм, монтаж чрез аргонова заварка с менда жица и лежащ фалц с помощни винтове с каучукова изолация, пълнеж от естествена дървесина изработен по шаблон за постигане на твърдост в кухините на обема , материал - паренбук, фунгицидно , инсектицидно и пожарозащитно покритие без цвят на всички дървени повърхности, изработване съгласно архитектурен детайл;

A11. Декоративен парапет, материал - месинг, монтаж чрез планки от месинг;

A12. Шпил, повърхноста обшивка от медна ламарина с дебелина 0,55мм, монтаж чрез аргонова заварка с медна жица съгласно архитектурен детайл;

A1 3. Декоративен елемент - сфера на шпил с диаметър 150 мм, повърхноста обшивка от медна ламарина с дебелина 0,55мм, монтаж чрез аргонова заварка с медна жица съгласно архитектурен детайл;

Забележки:

1. *Всички размери са в сантиметри, освен оказаните по различен начин.*
2. *Всички конструктивни елементи да се гледат от проекта по част Конструктивна.*
3. *Преди влагането на всеки материал в обекта да се съгласува с проектанта по съответнатата част или с главния проектант на обекта.*
4. *При изпълнение на всички детайли и елементи да се съблюдава част Технология на КРРР.*
5. *При възникване на въпроси относно детайли и начин на изпълнение на елемнтите да се комуникира с проектанта по съответната част или с главния проектант на обекта.*
6. *При монтаж на елементи от медна ламарина да се спазва следното:*
   - всички винтове да са с каучукова изолация;
   - всички заварки да са аргонови с медна жица, чрез топлоподаващо устройство;
   - изпълнението на медната обшивка да бъде съгласно приложите в част Архитектура детайли;
7. *При всички КРРР да се съгласува автентичността на елементи преди влагането им в обекта с проектанта по част Архитектура и проектанта по част Технология на КРРР.*

СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА	

ПРОЕКТАНТИ:

ГЛ. ПРОЕКТАНТ	арх. Николай Симеонов	
печат на проектанта с ППП		

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:

Конструктивна	инж. Димитър Костов	
План за Безопастност и Здраве	инж. Димитър Костов	
Пожарна Безопастност	инж. Георги Грозданов	
Електро	инж. Паулина Нинчева	
Технология	проф. Тодоров	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА		
ЧАСТ	АРХИТЕКТУРА	ФАЗА	РП
СЪДЪРЖАНИЕ	ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ		
ОБЕКТ	РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА Консервационно – реставрационни и ремонтни работи на кулата към покрива за обект „Административна сграда на БНБ", ул.„Васил Левски" 153, гр. Плевен находящ се гр. Плевен,общ. Плевен, област Плевен, поземлен имот II в стр. кв. 347 по плана на гр. Плевен, № на кадастрален район: 56722, № на поземлен имот: 56722.659.738		

vamos
гр. София, бул. "Черни връх" 57, office@vamosbg.com
"ВАМОС" ООД

ДАТА	XI. 2013 г.
ЛИСТ	6
МАЩАБ	1:25